


BELOSSA

simplify your space



General Catalogue - SPC Floor

peronda

BELOSSA
simplify your space

QUÉ ES BELOSSA
WHAT IS BELOSSA

04

VENTAJAS
BENEFITS

10

APLICACIONES
APPLICATIONS

12

COLECCIONES
COLLECTIONS

16

INFORMACIÓN ADICIONAL
ADDITIONAL INFORMATION

40

Belossa es una firma especializada en pavimentos vinílicos rígidos SPC (Solid Polymer Composite). Una nueva generación de suelos reforzados con un núcleo de origen mineral que aporta una mayor consistencia, rigidez, impermeabilidad y facilidad de instalación.

Este núcleo tiene un formato similar al panel rígido que presentan otros suelos flotantes en su base, por eso su sistema de colocación no requiere obras y es también tipo clic. La diferencia está en que el del SPC es más fino, resistente y versátil, debido a que su composición es en un 70% de polvo mineral, no de fibras o derivados de la madera.

Belossa specialises in SPC (Solid Polymer Composite) rigid vinyl flooring. A new generation of floors reinforced with a core of mineral origin that provides greater consistency, rigidity, impermeability and ease of installation.

This core has a similar format to the rigid panel that other floating floors have in their base, which is why its installation system does not require building work and is also click type. The difference is that the SPC core is thinner, more resistant and versatile, due to the fact that its composition is 70% mineral powder, not fibres or wood derivatives.

Los suelos SPC pueden tener diseños muy realistas y singulares, recreando acabados con un gran atractivo para actualizar un espacio a un estilo más contemporáneo de una manera fácil y sin obras.

SPC floors can have very realistic and unique designs, recreating finishes with great appeal to update a space to a more contemporary style in an easy way and without building works.



Belossa se beneficia de la tecnología 4D Shaped de Peronda Group, que reproduce superficies de alto realismo, incluyendo vetas y texturas. Pertenece a Peronda Group, una empresa española de referencia mundial en pavimentos y revestimientos cerámicos, reconocida por su calidad, innovación, desarrollo de nuevos productos y compromiso ambiental. Además, Belossa aprovecha la experiencia y conocimiento de Peronda en I+D para crear productos de SPC, diseñados para espacios de estilo contemporáneo.

Belossa benefits from Peronda Group's advanced 4D Shaped technology, which recreates surfaces with high realism, capturing intricate veins and textures. As a brand within Peronda Group — a leading Spanish company globally recognized in ceramic flooring and wall tiles for its commitment to quality, innovation, and environmental responsibility — Belossa draws on the group's extensive sector expertise and R&D capabilities. This allows Belossa to develop innovative SPC products with designs specifically tailored for contemporary style spaces.

El SPC representa una novedosa categoría de pavimento vinílico con destacadas características mecánicas.

Este material, conocido oficialmente como Solid Polymer Composite, posee un núcleo notablemente más rígido y robusto que los vinílicos convencionales, ya que su composición incluye cerca de un 75% de minerales y solo un 25% de PVC.

Gracias a su alta densidad, el SPC ofrece una resistencia al impacto superior a la de otros pavimentos vinílicos, lo que lo convierte en una opción ideal para espacios con alto volumen de tránsito.

SPC represents a new category of vinyl flooring with outstanding mechanical characteristics.

SPC represents a new category of vinyl flooring with outstanding mechanical characteristics. This material, officially known as Solid Polymer Composite, has a significantly more rigid and robust core than conventional vinyls, as its composition includes about 75% minerals and only 25% PVC.

Thanks to its high density, SPC offers higher impact resistance than other vinyl flooring, making it an ideal choice for spaces with high traffic volume.



CAPA ULTRA MATE

Protege el color de la decoloración, y la superficie texturizada ofrece un aspecto natural y auténtico. Nuestro sistema patentado añade una capa adicional (PURE COAT UV), mejorando la resistencia y durabilidad del producto. Además, el acabado mate de Belossa tiene la mitad del brillo de un SPC estándar.

CAPA DE PROTECCIÓN

Doble capa de protección contra rayos UV, manchas, golpes y alto tránsito. Calificación clase 33, ideal para uso en entornos domésticos, comerciales, hoteleros y oficinas.

LÁMINA DECORATIVA

Impresa en alta definición y con tecnología Shaped de Peronda Group, Belossa destaca por sus diseños realistas en acabados de madera sincronizando la gráfica con el relieve.

NÚCLEO MINERAL

La gran diferencia frente a otros suelos: capa rígida y ultrarresistente con 70% de piedra caliza, 100% impermeable, con mínima dilatación, retardante de fuego y antibacteriana.

CAPA ACÚSTICA Y AISLANTE

Los pavimentos SPC incluyen de serie una capa extra para mayor confort acústico, a diferencia de otros suelos que requieren presupuesto, material y colocación adicional.

Además, se puede colocar directamente el SPC de Belossa sobre la superficie existente, ya que absorbe las pequeñas irregularidades que puede haber en el pavimento previo.

01

ULTRA MATE LAYER

It protects the color from fading, and the textured surface provides a natural, authentic look. Our patented system adds an extra layer (PURE COAT UV), enhancing the product's resistance and durability. Additionally, Belossa's matte finish has half the gloss of a standard SPC.

02

PROTECTIVE COATING

Double layer of protection against UV rays, stains, knocks and heavy traffic, class 33 rated for use in domestic, commercial, hotel and office environments with intensive use.

03

DECORATIVE LAYER

Printed in high definition with Peronda Group's Shaped technology, Belossa products stand out for their realistic wood finishes synchronizing the graphics with the relief.

04

MINERAL CORE

The key difference from other vinyl or floating floors: a rigid, 70% limestone layer that's 100% waterproof, fire-retardant, curl-resistant, and antibacterial.

05

ACOUSTIC AND INSULATION LAYER

An extra layer provides greater acoustic comfort. SPC floors come with this feature as standard, while other vinyl or floating floors require a separate quote, material and installation.

In addition, Belossa SPC can be laid directly on the existing surface, as it absorbs small irregularities that may be present in the previous flooring.

01

02

03

04

05





SISTEMA CLIC

Instalación fácil, sin necesidad de herramientas ni materiales adicionales, sin molestias ni suciedad durante su colocación.

CLICK SYSTEM


For an easy and simple installation, which does not require tools or additional materials that generate discomfort and dirt during installation.



100% WATERPROOF



FLAME RETARDANT



WITHOUT MAINTENANCE



ACOUSTIC INSULATION



EFFORTLES



STAIN RESISTANT



IMPACT RESISTANT




UV RESISTANT



SUITABLE FOR UNDERFLOOR HEATING



ANTIBACTERIAL



SHAPED



ASSEMBLY & DISASSEMBLY



CLASS 33



NO WORKS



CLICK DROP LOCK I4F

COLOCACIÓN SIN OBRAS

A simple vista, el ensamblaje de pavimentos SPC es similar al de otros suelos flotantes con sistema clic. Si el suelo base es estable y sin desniveles, la instalación es sencilla, limpia y rápida, sin obras ni materiales adicionales. Esto reduce el presupuesto, la duración y las molestias, especialmente en viviendas.

01

INSTALLATION WITHOUT BUILDING WORK

At first glance, SPC flooring assembly is similar to other floating floors with click-type grooves. If the base floor is stable and even, installation is quick, clean, and simple, requiring no additional materials or work. This provides a notable advantage in terms of budget, time, and convenience, especially in homes.



ESPACIOS CON MUCHO ESTILO

Entre el núcleo mineral y las capas de protección se sitúa la lámina decorativa, impresa en alta definición con la tecnología Shaped de Peronda Group, que sincroniza gráfica y relieve para lograr acabados realistas en madera.

El diseño es el valor diferencial de los pavimentos SPC de Belossa, ofreciendo calidad, realismo y versatilidad para renovar espacios con estilo moderno, contemporáneo, elegante o creativo, en viviendas y entornos de alto tránsito.

03

STYLISH SPACES

Between the mineral core and protective layers is the decorative foil, printed in high definition with Peronda Group's Shaped technology, which synchronizes graphics and relief to create realistic wood finishes.

Belossa SPC flooring stands out for its design, offering quality, realism, and versatility to style or renovate spaces with a modern, contemporary, elegant, or creative look, suitable for homes or high-traffic areas.



A PRUEBA DE TODO

Los pavimentos vinílicos SPC ofrecen un gran rendimiento gracias a su núcleo mineral, que asegura 100% impermeabilidad y solo una ligera expansión o contracción ante cambios de temperatura, sin llegar a curvarse. También es retardante de fuego y antibacteriano.

En su superficie, incorpora dos capas de protección de alto rendimiento: una capa ultramate, y otra capa de protección y desgaste.

02

ALL-WEATHER PROOF

SPC vinyl flooring offers excellent performance thanks to its mineral-based core, providing 100% waterproofing and minimal expansion or contraction with temperature changes, without bending. It is also fire-retardant and antibacterial.

Its surface incorporates two high-performance protective layers: an ultra-matte layer and another wear and protection layer.



AMBIENTES CÁLIDOS Y CONFORTABLES

Los pavimentos vinílicos SPC son cómodos gracias a su textura suave, ideal para ambientes domésticos y públicos. Incorporan una capa acústica que reduce el ruido hasta 21 dB, siendo perfectos para entornos con niños. Además, son compatibles con sistemas de calefacción radiante por agua, proporcionando calor uniforme y mayor confort.

04

WARM AND COMFORTABLE ENVIRONMENTS

SPC vinyl flooring surfaces are especially comfortable, with a soft texture that provides a pleasant feel, ideal for both domestic and public spaces. They also feature a base layer with acoustic properties that improves comfort by up to 21 dB, making them highly valued in environments with children. They are also compatible with water radiant heating systems, providing uniform warmth and increased comfort in any space.

INTERIOR

Belossa dispone de una capa inferior innovadora que proporciona confort al caminar y reduce el ruido en cualquier espacio. Su base insonorizante absorbe hasta 21 dB de sonido, lo que la hace un 50% más silenciosa que otros suelos vinílicos LVT. Tanto descalzo como con calzado, las propiedades acústicas de Belossa aseguran un ambiente más tranquilo y una experiencia de pisada comfortable.

01

INDOOR

Belossa features an innovative soft underlayer that provides comfort while walking and reduces noise in any space. Its soundproof base absorbs up to 21 dB of noise, making it 50% quieter than other LVT vinyl floors. Whether barefoot or wearing shoes, Belossa's acoustic properties ensure a calmer environment and a comfortable walking experience.



ZONAS HÚMEDAS

Debido a su superficie impermeable y su sistema de instalación sellado, Belossa ofrece una excelente protección contra la humedad, siendo la opción perfecta para ambientes como el baño.

03

WET AREAS

Due to its waterproof surface and sealed installation system, Belossa provides excellent moisture protection, making it the perfect choice for environments like the bathroom.



REHABILITACIÓN

Es muy fácil de montar, ya que no requiere adhesivos ni herramientas complicadas. Su sistema de instalación tipo clic permite colocarlo rápidamente. Su proceso limpio asegura un ambiente ordenado durante toda la instalación, ideal para proyectos rápidos y eficientes. En pocas horas, se puede disfrutar de un suelo perfectamente instalado, sin necesidad de esperar largos períodos de secado o curado.

02

RENOVATION

It is very easy to assemble, as it does not require adhesives or complicated tools. Its click-in installation system allows for quick and easy installation. Its clean process ensures a tidy environment throughout the installation, ideal for fast and efficient projects. In just a few hours, you can enjoy a perfectly installed floor, without waiting for long drying or curing times.



OBRA NUEVA

El suelo SPC de Belossa es perfecto para proyectos de obra nueva, ofreciendo resistencia, durabilidad y fácil mantenimiento. Su instalación rápida y su alta tolerancia al desgaste y la humedad lo convierten en una opción ideal para nuevos desarrollos, tanto residenciales como comerciales.

04

NEW CONSTRUCTION

Belossa's SPC flooring is perfect for new construction projects, offering resistance, durability, and easy maintenance. Its quick installation and high tolerance to wear and moisture make it an ideal choice for new developments, both residential and commercial.

COCINAS

La cocina es una de las áreas del hogar que más desgaste sufre, desde derrames accidentales de alimentos y bebidas hasta el constante tránsito diario. Gracias a la facilidad de limpieza de Belossa y su gran resistencia al desgaste, es la opción ideal para cumplir con las demandas de higiene y mantenimiento que requiere un espacio tan importante como la cocina.

05

KITCHEN

The kitchen is one of the most demanding areas of the home, enduring everything from accidental spills to heavy daily foot traffic. With its easy-to-clean surface and excellent wear resistance, Belossa is the perfect choice to meet the hygiene and maintenance standards required for such an essential space as the kitchen.



ESPACIOS COMERCIALES

Gracias a la rigidez de su núcleo y la resistencia de su capa protectora, Belossa es ideal para espacios comerciales como tiendas, hoteles y hospitales. Soporta el tránsito continuo sin mostrar las marcas de desgaste típicas de los suelos de madera, gracias a su composición exclusiva.

06

COMMERCIAL SPACES

With its rigid core and durable protective layer, Belossa is ideal for commercial spaces like retail stores, hotels, and hospitals. It withstands continuous foot traffic without showing the typical wear signs found on wooden floors, thanks to its unique composition.

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

Gracias a su bajo peso y sistema de instalación rápida en sets, Belossa es perfecta para sistemas de viviendas industrializadas, optimizando tiempos de montaje y recursos en proyectos de gran escala.

07

INDUSTRIALIZED

With its low weight and quick set installation system, Belossa is perfect for industrialized housing systems, optimizing assembly times and resources in large-scale projects.

ZEN COLLECTION



1530 x 230 x 6 mm

La colección ZEN de Belossa combina estética y funcionalidad en un formato de 23x153 cm, ideal para todo tipo de espacios. Con una gráfica de roble natural, transmite calma y confort, creando un ambiente acogedor y relajante. Disponible en cinco colores, su superficie resistente y fácil de limpiar aporta elegancia y bienestar a cualquier entorno. Además, cuenta con rodapiés y tapajuntas a juego con los colores de la colección, proporcionando una solución estética completa que integra cada detalle. ZEN es la elección ideal para crear espacios que irradian sofisticación y equilibrio, convirtiéndolos en un refugio de armonía.

The ZEN collection by Belossa combines aesthetics and functionality in a 23x153 cm format, ideal for all types of spaces. With a natural oak graphic, it transmits calm and comfort, creating a welcoming and relaxing atmosphere. Available in five colours, its resistant and easy-to-clean surface brings elegance and well-being to any environment. In addition, it has skirting boards and cover strips that match the colours of the collection, providing a complete aesthetic solution that integrates every detail. ZEN is the ideal choice for creating spaces that exude sophistication and balance, transforming them into a haven of harmony.

WALNUT

TAUPE

KALUA

HONEY

ASH

RODAPIE - SKIRTING

2400 x 60 x 12 mm

TAPA JUNTAS
JOINT COVER

2400 x 45 x 8,5 mm

PELDAÑO
STAIR-TREAD

1530 x 230 x 0,6 mm

walnut	taupe	kalua	honey	ash	white	taupe	kalua	honey	walnut	taupe	kalua	honey	ash
--------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-----



ZEN COLLECTION

ASH HONEY KALUA TAUPE WALNUT WHITE

23 x 153 x 0,6 cm

40390	40393	40392	40391	40394	-	BE-1
-------	-------	-------	-------	-------	---	------

HERRINGBONE 14,2 X 71 X 0,6 cm

-	44074	-	-	-	-	BE-3
---	-------	---	---	---	---	------

RODAPIE - SKIRTING 6 x 240 x 1,2 cm

40399	40402	40401	40400	40403	44171	PBE-1
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

TAPA JUNTA - JOINT COVER 4,5 x 240 x 0,85 cm

-	40406	40405	40404	-	-	PBE-2
---	-------	-------	-------	---	---	-------

PELDAÑO TÉCNICO SIMPLE - SEAMLESS TECHNICAL STAIR - TREAD 23 x 153 x 0,6 cm

44172	44173	44174	44175	44176		PBE-3
-------	-------	-------	-------	-------	--	-------

Packing

Nº PZAS/CAJA PCS/BOX	M2/CAJA M2/BOX	KG/CAJA KG/BOX	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	M2/PALLET M2/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------	------------------------

BASE					
5	1,78	18,10	44	78,32	796,4



HERRINGBONE 14,2 X 71 X 0,6 cm					
22	2,218	23,582	32	71	770

RODAPIE - SKIRTING					
10	1,44	16	50	72	800

TAPA JUNTAS - JOINT COVER					
20	2,16	11	50	108	550





PL. HONEY
R. WHITE






H.B. HONEY






ASH



HONEY



KALUA



TAUPE





WALLNUT

OASIS COLLECTION



1840 x 230 x 6 mm

Descubre la colección OASIS de Belossa, donde el diseño y la funcionalidad se unen en grandes lamas de 23x184 cm. Estas amplias piezas crean una sensación de espacio y sofisticación inigualable, ofreciendo una estética moderna y continua que transforma cualquier ambiente. Pensada para zonas de alto tránsito como tiendas, bares y vestíbulos de hoteles, OASIS destaca por su excepcional durabilidad y estilo. Disponible en tres elegantes colores, la colección se completa con rodapiés a juego para una solución integral que cuida cada detalle. OASIS, la elección perfecta para un espacio impactante.

Discover the OASIS collection by Belossa, where design and functionality meet in large 23x184 cm planks. These spacious pieces create an unparalleled sense of space and sophistication, offering a modern, continuous aesthetic that transforms any environment. Designed for high-traffic areas such as shops, bars, and hotel lobbies, OASIS stands out for its exceptional durability and style. Available in three elegant colors, the collection is completed with matching skirting boards for a comprehensive solution that attends to every detail. OASIS, the perfect choice for an impressive space.

MAPLE

KALUA

HONEY

RODAPIE - SKIRTING

2400 x 60 x 12 mm

PELDAÑO - STAIR-TREAD

1530 x 230 x 0,6 mm



OASIS COLLECTION

HONEY KALUA MAPLE WHITE

23 x 184 x 0,6 cm

40387	40386	40364			BE-2
-------	-------	-------	--	--	------

RODAPIE - SKIRTING 6 x 240 x 1,2 cm

40398	40397	40396	44171		PBE-1
-------	-------	-------	-------	--	-------

PELDAÑO TÉCNICO SIMPLE - SEAMLESS TECHNICAL STAIR - TREAD 23 x 184 x 0,6 cm

44177	44178	44179			PBE-4
-------	-------	-------	--	--	-------

Packing

Nº PZAS/CAJA PCS/BOX	M2/CAJA M2/BOX	KG/CAJA KG/BOX	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	M2/PALLET M2/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------------------	------------------------	------------------------

BASE

5	2,12	21,70	45	95,4	976,5
---	------	-------	----	------	-------

RODAPIE - SKIRTING

10	1,44	16	50	72	800
----	------	----	----	----	-----



HONEY





KALUA



MAPLE



- Antes de la instalación, inspeccione el material a la luz del día para ver si hay daños visibles, incluyendo defectos o discrepancias en color o brillo, compruebe los bordes para asegurarse que están rectos y sin daños. No se aceptarán reclamaciones de defectos superficiales después de la instalación.
- Es preferible colocar los tablonces en sentido perpendicular a la ventana, siguiendo la dirección de la fuente principal de luz. Para obtener el mejor resultado, asegúrese de trabajar siempre de 3 a 4 cajas a la vez, mezclando los tablonces durante la instalación.
- Compruebe si las condiciones del subsuelo/sitio cumplen con las especificaciones descritas en estas instrucciones. Si no está satisfecho, no lo instale y póngase en contacto con su proveedor.
- Los productos pueden dañarse con manipulación brusca. Maneje y transporte con cuidado, almacenando las cajas planas, nunca verticales, para evitar daños.
- Los productos pueden ser pesados. Use técnicas de elevación adecuadas y, si es posible, equipos de manipulación como carros de carga. Nunca levante más de lo que pueda manejar y pida ayuda si es necesario.
- Calcule la superficie de la habitación antes de la instalación y planee un 5-10 % extra de material para desechos de corte.
- El entorno en el que se va a instalar el piso tiene una importancia crítica en lo que se refiere a la instalación exitosa y al rendimiento continuo del producto. El piso está diseñado para ser instalado en interiores solamente. Estas ubicaciones interiores también deben cumplir con los requisitos climáticos y estructurales.
- Este producto generalmente no necesita aclimatación. Sin embargo, si estuvo expuesto a temperaturas extremas (por debajo de 10°C / 50°F o por encima de 40°C / 104°F) durante más de dos horas en las 12 horas previas, debe aclimatarse. Déjelos a temperatura ambiente durante 12 horas antes de la instalación, manteniendo la habitación entre 20-25°C / 70-80°F.
- El piso deberá instalarse únicamente en espacios con temperatura controlada. No se recomienda el uso de calefactores portátiles ya que es probable que no calienten suficientemente la habitación y el subsuelo. Nunca deben usarse calentadores de queroseno.
- Después de la instalación, asegúrese de que el piso no esté expuesto a temperaturas menores de 10 °C / 50°F o mayores de 50 °C / 120°F.
- Para superficies de piso que excedan 400 m2 / 4356 ft2 y/o longitudes superiores a 20 m / 66 ft, use molduras de expansión.

- *Before installation, inspect the material in daylight for visible damage, including defects or discrepancies in color or gloss, check the edges to ensure they are straight and undamaged. Claims for superficial defects after installation will not be accepted.*
- *It is preferable to place the planks perpendicular to the window, following the direction of the main light source. For the best result, be sure to always work on 3 to 4 boxes at a time, mixing the planks during installation.*
- *Check whether the subsoil/site conditions meet the specifications described in these instructions. If you are not satisfied, do not install it and contact your supplier.*
- *Products may be damaged by rough handling before installation. Use caution when handling and transporting these products. Store, transport and handle planks in a manner that prevents damage. Store boxes flat, never upright.*
- *Products can be heavy and bulky. Always use proper lifting techniques when handling these products. Whenever possible, make use of material handling equipment such as loading carts or material carts. Never lift more than you can safely handle; get help.*
- *Estimate the room area before installation and plan for an extra 5-10% floor space for cutting debris.*
- *The environment in which the floor is to be installed is of critical importance when it comes to the successful installation and continued performance of the product. The floor is designed to be installed indoors only. These interior locations must also meet climatic and structural requirements.*
- *In most cases this product does not need acclimatization. However, if the floor boxes were exposed for more than two hours to extreme temperatures below 10°C / 50°F or above 40°C / 104°F during the 12 hours prior to installation, acclimatization. In this case, leave the planks at room temperature for at least 12 hours inside the boxes before beginning installation. The room temperature should be kept constant between 20-25°C / 70-80°F before and during installation.*
- *Flooring should only be installed in temperature-controlled spaces. It is necessary to maintain a constant temperature of 20-25°C / 70-80°F before and during*
- *facility. The use of portable heaters is not recommended as they may not heat the room and subfloor sufficiently. Kerosene heaters should never be used.*
- *After installation, ensure that the floor is not exposed to temperatures below 10°C / 50°F or above 50°C / 120°F.*
- *For floor areas exceeding 400 m2 / 4356 ft2 and/or lengths greater than 20 m / 66 ft, use expansion mouldings.*

- El piso se puede instalar sobre la mayoría de los revestimientos para pisos de superficie dura, siempre que la superficie del piso esté limpia, plana, seca, bien sujeta, estructuralmente sólida y nivelada a 5 mm / 3/16" en 3 metros / 10 ft.
- El subsuelo no debe tener pendientes mayores de 25 mm / 1" cada 2 m / 6 ft en cualquier dirección.
- Las depresiones, ranuras profundas, juntas de expansión y otras imperfecciones del subsuelo deben rellenarse con un compuesto de nivelación.
- Los sustratos deben estar libres de humedad excesiva o álcali. Elimine la suciedad, pintura, barniz, cera, aceites, disolventes, cualquier materia extraña y contaminantes.
- No utilice productos que contengan petróleo, solventes o aceites cítricos para preparar sustratos, ya que pueden causar manchas y expansión del nuevo piso.
- Aunque este piso es impermeable, no está diseñado para usarse como barrera contra la humedad. Las emisiones de vapor de humedad del concreto no deben exceder las 3.63 Kg / 8 lb (ASTM F1869) / 90% RH (ASTM F2170) con un límite de PH de 9 / máx. 2.5% de contenido de humedad (método CM).
- Este producto tampoco debe instalarse en áreas con riesgo de inundación, como saunas o áreas al aire libre.
- Los pisos existentes de vinilo en rollo no deben estar acolchados de más y no deben de superar más de una capa de grosor. Un bajo piso o subsuelo demasiado blando disminuirá la fuerza inherente del producto de resistencia frente a hendiduras.
- No instalar sobre moquetas ni tarima flotante.

- *The floor can be installed over most hard surface floor coverings, provided the floor surface is clean, flat, dry, well secured, structurally sound and level to 5 mm / 3/16" in 3 meters / 10 ft.*
- *The subfloor must not have slopes greater than 25 mm / 1" every 2 m / 6 ft in any direction.*
- *Depressions, deep grooves, expansion joints and other subfloor imperfections should be filled with a leveling compound.*
- *Substrates must be free of excessive moisture or alkali. Remove dirt, paint, varnish, wax, oils, solvents, any foreign matter and contaminants.*
- *Do not use products containing petroleum, solvents or citrus oils to prepare substrates as they may cause staining and expansion of the new floor.*
- *Although this flooring is waterproof, it is not designed to be used as a moisture barrier. Moisture vapor emissions from concrete must not exceed 3.63 Kg / 8 lb (ASTM F1869) / 90% RH (ASTM F2170) with a PH limit of 9 / max. 2.5% moisture content (CM method).*
- *This product should also not be installed in areas with risk of flooding, such as saunas or outdoor areas.*
- *Existing roll vinyl flooring should not be over-padded and should not be more than one layer thick. An underfloor or subfloor that is too soft will decrease the inherent strength of the indentation resistance product.*
- *Do not install on carpets or floating floors.*



SUBSUELOS DE MADERA

- Si este piso está destinado a ser instalado sobre un piso de madera existente, se recomienda reparar cualquier tabla suelta o chirrido antes de comenzar la instalación.
- Clave o atornille cada 15 cm / 6" a lo largo de las juntas para evitar chirridos.
- Los sótanos y cámaras deben estar secos. El uso de una capa de polietileno de 0.15 mm / 6 mil es necesario para cubrir el 100% de la superficie en la habitación.
- Recomendamos instalar el piso perpendicularmente sobre las tablas pre-existentes.
- Todos los otros subsuelos - madera contrachapada, OSB, tableros de aglomerado, aglomerado, etc. deben ser estructuralmente sólidos y deben instalarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

SUBSUELOS DE CEMENTO

- Los pisos deben estar completamente curados, con al menos 60 días de antigüedad, lisos, permanentemente secos, limpios y libres de todo material extraño como polvo, cera, solventes, pintura, grasa, aceites y residuos de adhesivos viejos. Agentes de curado y endurecedores podrían causar un fallo de adhesión y no deben utilizarse.
- Recomendamos que use una capa de polietileno de al menos 0.15 mm / 6 mil como barrera contra la humedad entre el subsuelo de cemento y el piso.

NO INSTALAR SOBRE

- Cualquier tipo de alfombra.
- Piso de vinilo con respaldo pre-existente.
- Piso flotante de cualquier tipo, "loose lay" y capa de vinilo fijada en el perímetro.
- Pisos de madera dura / pisos de madera instalados directamente sobre el cemento, madera contrachapada usada sobre cemento o madera dimensional.

WOODEN UNDERGROUNDS

- *If this floor is intended to be installed over an existing wood floor, Nail or screw every 15cm/6" along the joints to prevent squeaks.*
- *Basements and chambers must be dry. The use of a layer of 0.15 mm/6 mil polyethylene is necessary to cover 100% of the surface in the room.*
- *We recommend installing the floor perpendicularly over the pre-existing boards.*
- *All other subfloors - plywood, OSB, chipboard, chipboard, etc. They must be structurally sound and must be installed following the manufacturer's recommendations.*

CONCRETE UNDERGROUNDS

- *Floors must be fully cured, at least 60 days old, smooth, permanently dry, clean and free of all foreign materials such as dust, wax, solvents, paint, grease, oils and old adhesive residue. Curing agents and hardeners could cause adhesion failure and should not be used.*
- *We recommend that you use a layer of at least 0.15 mm/6 mil polyethylene as a moisture barrier between the concrete subfloor and the floor.*

DO NOT INSTALL ON


- *Any type of carpet.*
- *Vinyl floor with pre-existing backing.*
- *Floating floor of any type, loose lay and vinyl layer fixed on the perimeter.*
- *Hardwood flooring / wood flooring installed directly over concrete, dimensional lumber or plywood used over concrete.*

- Retire de la habitación el zócalo, las molduras, la base de la pared, los muebles y los electrodomésticos. Para obtener los mejores resultados, el revestimiento de la puerta debe estar sobre-cortado para permitir que el piso se mueva libremente sin ser presionado. Después del trabajo de preparación, barra y aspire el área de trabajo para eliminar todo el polvo y los residuos.
- Siempre debe asegurarse de dejar una separación 6 mm / 1/4" entre las paredes y puntos fijos tales como tuberías y pilares, escaleras, etc. Estos espacios se cubrirán con molduras de revestimiento después de instalar el piso.
- Siempre que sea posible, planifique el diseño de manera que las juntas de los tablones no caigan sobre las juntas o las uniones del sustrato pre-existente. Las juntas finales de los tablones deben estar escalonadas a un mínimo de 20 cm / 8" entre sí. No instale sobre juntas de expansión. Evite instalar piezas de menos de 30 cm / 12" al principio o al final de las filas.
- No instale sus muebles de cocina directamente sobre su piso. La calidad de este piso puede garantizarse siempre y cuando el piso pueda moverse libremente.
- Decida la dirección de instalación. Se recomienda instalar la longitud de los tablones perpendicular a la ventana siguiendo la dirección de la luz principal.
- Mida el área a instalar: El ancho del tablón de la última fila no debe ser menor de 50 mm / 2". Si es así, ajuste el ancho de la primera fila a instalar. En pasillos estrechos, se recomienda instalar el piso paralelo a la longitud del pasillo.
- Capa base: El producto de Belossa ya lleva una capa base (backing) incorporada en las propias piezas, el uso de una capa base adicional podría dañar el mecanismo de cierre, lo que anulará la garantía.

- *Remove baseboards, moldings, wall base, appliances, and furniture from the room. For best results, the door liner should be over-cut to allow the floor to move freely without being pressed. After prep work, sweep and vacuum the work area to remove all dust and debris.*
- *You should always make sure to leave a 6 mm / 1/4" clearance between the walls and fixed points such as pipes and pillars, stairs, etc. These spaces will be covered with wainscoting molding after the flooring is installed.*
- *Whenever possible, plan the layout so that the plank joints do not fall into the joints or seams of the pre-existing substrate. The end joints of the planks must be staggered a minimum of 20 cm / 8" apart. Do not install over expansion joints. Avoid installing pieces smaller than 30 cm / 12" at the beginning or end of rows.*
- *Do not install your kitchen cabinets directly on your floor. The quality of this floor can be guaranteed as long as the floor can move freely.*
- *Decide the installation direction. It is recommended to install the length of the planks perpendicular to the window following the direction of the main light.*
- *Measure the area to be installed: The width of the plank of the last row should not be less than 50 mm / 2". If so, adjust the width of the first row to be installed. In narrow hallways, it is recommended to install the floor parallel to the length of the hallway.*
- *Underlay: : The Belossa product already has a base layer (backing) incorporated into the parts themselves, the use of an additional base layer could damage the closing mechanism, which will void the warranty.*




01



PRIMERA FILA, PRIMER TABLÓN
Comience de izquierda a derecha, colocando el primer tablón con la lengüeta hacia usted y a 6 mm / 1/4" de la pared, usando separadores entre la pared y el suelo.

FIRST ROW, FIRST PLANK
Start from left to right, placing the first board with the tongue facing you and 6 mm / 1/4" from the wall, using spacers between the wall and the floor.


02



PRIMERA FILA, SEGUNDO TABLÓN
Deje caer la tabla y golpee suavemente el extremo con un mazo de goma hasta que encaje firmemente con la anterior, asegurándose de que ambos tablonos estén alineados correctamente.

FIRST ROW, FIRST PLANK
Drop the board and gently tap the end with a rubber mallet until it fits firmly with the previous one, making sure both boards are properly aligned.


06



SEGUNDA FILA, SEGUNDO TABLÓN
Conecte el tablón en el lado largo con la fila anterior, ajustándolo al extremo corto del tablón previo a un ángulo de 25-30°. Deje caer el tablón y golpee suavemente el extremo con un martillo de goma hasta que ambos tablonos estén a la misma altura y alineados.

SECOND ROW, SECOND PLANK
Connect the board on the long side with the previous row, aligning it with the short end of the previous board at a 25-30° angle. Drop the board and gently tap the end with a rubber hammer until both boards are level and aligned.


07



UNA VEZ FINALIZADA LA INSTALACIÓN DE CADA FILA
Use trozos residuales y un martillo o mazo de goma para golpear ligeramente los tablonos y asegurarse de que encajen bien sin dejar espacios, ya que cualquier hueco puede afectar la instalación.

AFTER COMPLETING THE INSTALLATION OF EACH ROW
Use residual pieces and a small hammer or rubber mallet to gently tap the boards into the click of the previous row, ensuring they fit tightly and there are no gaps along the installed boards. Any gap between the boards can compromise the entire installation.


03



PRIMERA FILA, ÚLTIMO TABLÓN
Al final de la primera fila, deje un espacio de expansión de 6 mm / 1/4" hasta la pared y mida la longitud del último tablón para que tenga suficiente espacio.

FIRST ROW, LAST PLANK
At the end of the first row, leave a 6 mm / 1/4" expansion space to the wall and measure the length of the last plank so that you have enough space.


04



CÓMO CORTAR EL TABLÓN
Para cortar el tablón, use un cuchillo y regla, cortando varias veces sobre la misma línea. El cuchillo no atravesará la superficie, pero hará un corte profundo. Luego, levante una mitad del tablón, separándola naturalmente.

HOW TO CUT THE PLANK
To cut the board, use a knife and a ruler, cutting firmly along the same line multiple times. The knife won't go through the surface but will create a deep score. Then, lift one half of the board, separating it naturally.


08



CONSEJO ÚTIL
Después de instalar las primeras 2-3 filas, verifique con una línea de cuerda que estén rectas. Si no lo están, la pared de inicio podría tener irregularidades, lo que requeriría trazar y recortar la fila inicial sin desmontar las filas previas.

HELPFUL TIP
After installing the first 2-3 rows, check with a string line to ensure they are straight. If not, the starting wall may have irregularities, requiring the initial row to be traced and trimmed without disassembling the previous rows.


09



PARA INSTALAR LA ÚLTIMA FILA
Coloque un tablón en la parte superior de la última fila y otro encima, con la lengüeta tocando la pared. Trace una línea a lo largo de los bordes y corte para obtener el ancho necesario. Inserte el tablón cortado contra la pared. La última fila debe tener al menos 50 mm / 2" de ancho. Retire los espaciadores.

TO INSTALL THE LAST ROW
Place a loose board on top of the last row and another on top, with the tongue side touching the wall. Draw a line along the edges and cut to the required width. Insert the cut board against the wall. The last row should be at least 50 mm / 2" wide. The spacers can be removed.


05



SEGUNDA FILA, PRIMER TABLÓN
Comience la segunda fila con la parte cortada del último tablón de la anterior, asegurándose de que mida al menos 30 cm / 12". Si no, corte otro tablón a la mitad. Las juntas entre filas deben estar a más de 20 cm / 8" de distancia. Use la pieza cortada de la fila anterior cuando sea posible.

SECOND ROW, FIRST PLANK
Start the second row with the cut piece from the last board of the previous row, making sure it measures at least 30 cm / 12". If not, cut another board in half and use it to start the second row. The joints between rows should be at least 20 cm / 8" apart. Use the cut piece from the previous row when possible. Then, lift one half of the board, separating it naturally.


10



AGUJEROS PARA TUBERÍAS
Mida el diámetro de la tubería y perforo un agujero 12 mm / 1/2" más grande. Corte un pedazo y coloque el tablón, luego ajuste la pieza recortada.

PIPE HOLES
Measure the pipe diameter and drill a hole 12 mm / 1/2" larger. Cut a piece and place the board, then fit the cut piece in place.


11




MOLDURAS
Coloque un tablón (lado decorativo hacia abajo) junto a la moldura de la puerta y deslícelo debajo de ella.

TRIMS
Place a board (decorative side down) next to the door trim and slide it under the trim.


01



02



01



METODO 1. PATRON ESPIGA.
Alinee el primer juego de inicio con una línea de tiza que atraviese la línea central de la habitación (para centrar la instalación, asegúrese de que la línea atraviese el medio del lado corto de las tablas)

METHOD 1: CLASSIC HERRINGBONE PATTERN
Align the first starter set with a chalk line running across the centerline of the room (to center the installation, make sure the line runs through the middle of the short side of the planks).

Use una tabla de soporte para alinear los primeros tablonos. Al colocar tablas, asegúrese de que la ranura de la tabla esté adentro.

Use a support board to align the first planks. When placing planks, ensure that the groove side faces inward.


METODO 2. PATRON DIAGONAL.
Esta opción de instalación implica colocar tablonos paralelos a las paredes de la habitación, comenzando desde la esquina más alejada a la izquierda.

Use una tabla de soporte para alinear los primeros tablonos. Al colocar tablas, asegúrese de que la ranura de la tabla esté adentro.


Continúe instalando las tablas. Después de colocar las primeras 3 filas de tablas, retire la tabla de soporte. Mueva las tablas a la esquina de la habitación. Use espaciadores para dejar un espacio de expansión de 6 mm con la pared. Use un bisel en T deslizante y un cuchillo utilitario para cortar las tablas, siguiendo las PUNTAS DE CORTE anteriores, e instálelas en la secuencia que se muestra en el pictograma.

METHOD 2: DIAGONAL HERRINGBONE PATTERN
This installation option involves laying planks parallel to the walls of the room, starting from the farthest left corner. Use a support board to align the first planks. When placing planks, ensure that the groove side faces inward. Continue installing the planks. After installing the first 3 rows of planks, remove the support board. Move the planks toward the corner of the room. Use spacers to leave a 6 mm expansion gap along the wall. Use a sliding T-bevel and a utility knife to cut the planks, following the CUTTING TIPS above, and install them in the sequence shown in the pictogram.

03



04



Asegúrese de que las tablas queden completamente encajadas golpeando suavemente con un bloque de golpeo en los lados largo y corto, y con un mazo de goma en el lado corto. Continúe la instalación. Tras colocar las 3 primeras filas, retire la tabla de soporte, deslice las tablas hacia la pared y deje una junta de dilatación de 6 mm usando espaciadores.

Ensure the planks are fully locked by lightly tapping with a tapping block on the long and short sides, and with a rubber mallet on the short side. Continue installing the planks. After the first 3 rows, remove the support board, slide the planks toward the wall, and leave a 6 mm expansion gap using spacers.

Utilice el pictograma proporcionado para garantizar el correcto desplazamiento de los tablonos en relación con la simetría real de la habitación.

Use the provided pictogram to ensure the correct offset of the planks in relation to the true symmetry of the room.


IMPORTANTE:
Aplique un adhesivo de fraguado duro y alto agarre en la ranura de las tablas, tanto en el lado largo como en el corto, cuando la longitud sea inferior a 30 cm o el ancho inferior a 13 cm. Evite el exceso de adhesivo y limpie inmediatamente cualquier residuo que aparezca en la superficie del piso.

CONSEJOS:
Para evitar desplazamientos durante la instalación, apoye el peso sobre los paneles ya colocados. Para facilitar el inicio, ensamble las primeras 10 tablas alejadas de la pared y luego deslícelas a su posición con los espaciadores colocados. Verifique la alineación durante la instalación y mantenga una junta de dilatación de 6 mm en todo el perímetro. Retire los espaciadores una vez finalizada la instalación.


IMPORTANT:
Apply a hard-setting, high-grab adhesive into the groove of the planks, on both the long and short sides, when the plank length is less than 30 cm or the width is less than 13 cm. Avoid excess adhesive and clean any residue immediately from the floor surface.

TIPS:
To prevent movement during installation, place your weight on the already installed panels. To make starting easier, assemble the first 10 planks away from the wall, then slide them into position with spacers in place. Check alignment during installation and maintain a 6 mm expansion gap around the perimeter. Remove the spacers once installation is complete.

05



06



Siga el orden mostrado de colocación de los tablonos en las siguientes filas del piso. El principio es "de derecha a izquierda" (ver tableros 1, 2, 3 y 6, 7, 8) y "de izquierda a derecha" (ver tableros 4, 5)

Follow the placement order shown for the planks in the following rows of the floor. The principle is "right to left" (see boards 1, 2, 3 and 6, 7, 8) and "left to right" (see boards 4, 5).

Use un bisel en T deslizante y un cuchillo utilitario para cortar las tablas. Corte las tablas siguiendo las PUNTAS DE CORTE anteriores e instálelas en la secuencia que se muestra en los pictogramas.

Use a sliding T-bevel and a utility knife to cut the planks. Cut the planks following the CUTTING TIPS above and install them in the sequence shown in the pictograms.

TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Reemplace la moldura o la base de la pared, permitiendo un pequeño espacio libre entre la moldura y los tablonces. Clave la moldura a la superficie de la pared, no a través del piso. En las puertas y en otras áreas donde los tablonces pueden encontrarse con otras superficies, es preferible usar un tapajuntas o similar para cubrir el borde expuesto, pero sin presionar los tablonces. Deje un pequeño espacio entre los tablonces y la superficie adyacente.

COMPLETION OF THE INSTALLATION

Replace the mould or wall base, allowing a small clearance between the mould and the planks. Nail the moulding to the wall surface, not through the floor. On doors and other areas where planks may meet other surfaces, it is preferable to use a "T" mould or similar to cover the exposed edge, but without pressing on the planks. Leave a small gap between the planks and the adjacent surface.

MANTENIMIENTO

- Barrer o aspirar a diario, con accesorios de cerdas suaves.
- Limpie inmediatamente los derrames y el exceso de líquidos.
- Pase la mopa húmeda según sea necesario y use detergentes recomendados para pisos de vinilo.
- Se permite el uso de trapeadores de vapor residenciales en este producto. Utilícelo a la potencia más baja con una almohadilla suave adecuada, y no sostenga el trapeador de vapor en un lugar durante un período prolongado de tiempo (más de 5 minutos). Consulte las instrucciones del fabricante del trapeador de vapor para un uso adecuado.
- Use dispositivos adecuados de protección del piso como protectores de fieltro debajo de los muebles.
- Coloque una alfombra en las entradas exteriores para reducir la cantidad de suciedad que se introduce en su hogar. No use alfombras con un respaldo de látex o de goma ya que estos respaldos pueden causar una decoloración permanente.
- No use limpiadores abrasivos, lejía o cera para mantener el piso.
- No arrastre ni deslice objetos pesados por el suelo.

MAINTENANCE


- Sweep or vacuum daily, with soft bristle accessories.
- Clean up spills and excess liquids immediately.
- Damp mop as needed and use detergents recommended for vinyl floors.
- Residential steam mops are permitted for use on this product. Use it at the lowest power with a suitable soft pad, and do not hold the steam mop in one place for an extended period (more than 5 minutes). Consult the steam mop manufacturer's instructions for proper use.
- Use appropriate floor protection devices such as felt pads under furniture.
- Place a rug at outside entrances to reduce the amount of dirt that is brought into your home. Do not use mats with a latex or rubber backing as these backings can cause permanent discoloration.
- Do not use abrasive cleaners, bleach or wax to maintain the floor.
- Do not drag or slide heavy objects across the floor.

DESMONTAJE

Separe toda la fila levantándola con delicadeza en un ángulo. Para separar los tablonces, colóquelos en el suelo y sepárelos. Si los tablonces no se separan fácilmente, puede levantarlos ligeramente a unos 5 grados cuando los esté separando.

DISASSEMBLY

Separate the entire row by gently lifting it at an angle. To separate the planks, place them on the ground and spread them apart. If the planks do not separate easily, you can lift them slightly at about 5 degrees when you are separating them.



COBERTURA Y ALCANCE

Belossa garantiza sus pavimentos vinílicos SPC contra defectos de fabricación y, bajo condiciones normales de uso y mantenimiento, contra desgastes, pérdida de color o deterioro de sus propiedades mecánicas, durante un período determinado a partir de la fecha de compra, según lo especificado en la tabla a continuación:

PRODUCTO CAPA DE USO	USO RESIDENCIAL	USO COMERCIAL
0,55 MM	15 AÑOS	10 AÑOS

Esta garantía cubre: (I) defectos visibles reportados antes de la instalación, siempre que se notifiquen dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de compra y (II) defectos no visibles reportados durante el periodo de validez de la garantía, independientemente de si el producto ha sido instalado o no.

En el caso de defectos no visibles, una vez realizada la instalación, esta garantía cubre únicamente los productos de Belossa que hayan sido instalados siguiendo el proceso descrito en las cajas del material o en el catálogo, y siempre que se hayan cumplido las instrucciones de uso y mantenimiento del producto.



CONDICIONES GENERALES

- Esta garantía de Belossa establece que, en caso de defectos, la empresa se compromete a reemplazar el material defectuoso por otro similar del mismo modelo y características. Si el producto defectuoso ha sido discontinuado, se reemplazará por uno de características, espesor y precio similares.
- En caso de una reclamación, el cliente deberá permitir el acceso a sus instalaciones a un representante de Belossa para inspeccionar y valorar el material defectuoso.
- Belossa se reserva el derecho exclusivo de decidir si el fallo está cubierto por esta garantía y si el producto será reparado total o parcialmente, o reemplazado.
- Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar la factura de compra y el albarán de entrega. De lo contrario, la garantía no será aplicable. Además, la garantía no será válida si el comprador no ha pagado el precio total del producto.
- Belossa está obligada a proporcionar una cantidad equivalente al material defectuoso, siempre que sea un defecto de fabricación. No cubre daños causados por manipulación o instalación inadecuada.
- Esta garantía es válida únicamente para el primer propietario del producto y no es transferible.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

- Instalación en exteriores o manipulación e instalación incorrectas que no sigan las instrucciones y recomendaciones del producto.
- Mantenimiento inapropiado.
- Defectos derivados del uso y desgaste normal del producto.
- Daños como arañazos, golpes o perforaciones causados por un uso indebido o fuera de las especificaciones del producto.
- Daños provocados por movimientos estructurales del soporte o del edificio, así como por fenómenos naturales, sabotaje, robo, incendio, inundaciones, rayos, guerra, actos hostiles, condiciones climáticas extremas, vandalismo, accidentes o situaciones catastróficas.
- Daños causados por el uso de productos de limpieza inadecuados o contrarios a las instrucciones de uso (como cepillos o estropajos metálicos).
- Daños causados por la exposición a agentes químicos o físicos que alteren el color, la textura o la resistencia del producto (por ejemplo, ácido fluorhídrico o agua regia), o sustancias que dejen manchas.
- Manipulaciones o reparaciones sin seguir las recomendaciones de instalación y uso.
- Efectos de temperaturas extremas fuera de las especificadas o cambios repentinos de temperatura en la habitación.
- Pérdida de brillo o decoloración por exposición excesiva a la luz solar o rayos ultravioleta.
- Daños o roturas durante el transporte del producto.

COVERAGE AND SCOPE

Belossa guarantees its SPC vinyl flooring against manufacturing defects and, under normal conditions of use and maintenance, against wear, color fading, or deterioration of its mechanical properties for a specified period starting from the purchase date, as detailed in the table below:

PRODUCT WEAR LAYER	RESIDENTIAL USE	COMMERCIAL USE
0,55 MM	15 YEARS	10 YEARS

This warranty covers: (I) Visible defects reported before installation, provided they are notified within fifteen (15) days from the purchase date, and (II) Non-visible defects reported during the validity period of the warranty, regardless of whether the product has been installed or not.

In the case of non-visible defects, once the product is installed, this warranty only covers Belossa products installed following the process described on the material's packaging or catalog, provided the product's use and maintenance instructions have been followed.



GENERAL CONDITIONS

- This Belossa warranty specifies that, in the event of defects, the company commits to replacing the defective material with a similar one of the same model and characteristics.
- If the defective product has been discontinued, it will be replaced with one of similar characteristics, thickness, and price.
- In case of a claim, the customer must allow a Belossa representative access to their premises to inspect and assess the defective material.
- Belossa reserves the exclusive right to determine whether the issue is covered by this warranty and whether the product will be fully or partially repaired or replaced.
- To validate the warranty, the customer must present the purchase invoice and delivery note. Otherwise, the warranty will not apply. Additionally, the warranty will be void if the buyer has not paid the full price of the product.
- Belossa is obligated to provide an equivalent amount of material for the defective portion, provided it is a manufacturing defect. It does not cover damage caused by improper handling or installation.
- This warranty is valid only for the original owner of the product and is non-transferable.

WARRANTY EXCLUSIONS

- Installation in outdoor areas or improper handling and installation that do not follow the product's instructions and recommendations.
- Inappropriate maintenance.
- Defects resulting from normal wear and tear of the product.
- Damage such as scratches, dents, or punctures caused by misuse or use outside the product's specifications.
- Damage caused by structural movement of the substrate or building, as well as natural phenomena, sabotage, theft, fire, flooding, lightning, war, hostile acts, extreme weather conditions, vandalism, accidents, or catastrophic events.
- Damage caused by the use of improper cleaning products or products contrary to the usage instructions (such as metal brushes or scouring pads).
- Damage caused by exposure to chemical or physical agents that alter the color, texture, or resistance of the product (e.g., hydrofluoric acid or aqua regia) or substances that leave stains.
- Handling or repairs not following the installation and usage recommendations.
- Effects of extreme temperatures outside the specified range or sudden temperature changes in the room.
- Loss of shine or discoloration due to excessive exposure to sunlight or ultraviolet rays.
- Damage or breakage during the transport of the product.


BELOSSA

simplify your space

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

© PERONDA GROUP 2026 | Av. Manuel Escobedo, 26. | 12200 Onda (Castellón) España



BELOSSA.COM

Av. Manuel Escobedo, 26 - P.O Box 51
12200 Onda (Castellón) España

T. 964 602 012 F. 964 600 361