

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL MODELO	
Modelo	OASIS KALUA
Dimensiones	23 x 184 cm
Espesor	6 mm
Código	40386

CARACTERISTICAS GENERALES		
Característica	Norma	Especificación
Ancho	ISO 24342	≤0,15% / Max 0,5mm
Largo	ISO 24342	≤0,15% / Max 0,5mm
Espesor	ISO 24346	+0,13mm/-0,1mm
Esquarúa	ISO 24342	"≤ 0,25mm (≤ 400mm) ≤ 0,36mm (≥ 400mm)"
Curvatura???	ISO 10582	"Largo ≤ 0,5% (conc) / 0,1% (conv) Ancho ≤ 0,1% (conc) / 0,15% (conv)"
Resistencia Impacto	EN 13329 Anexo A	≥ 1600mm
Resistencia abrasión	EN 13329	AC5 (≥ 6000 ciclos)
Resistencia manchas	"Grado 5 (Grupo 1 y 2) Grado 4 (Grupo 3)"	EN 438-2
Resistencia Térmica	EN 12664/ASTM C518	N/A (0,047 m2.k/W)
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS≥0,3
	UNE-41901	CLASE 1
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-S1
Comportamiento eléctrico	ISO 1815	
Emisión de formaldehído	E1	EN-717-1