

## FICHA TÉCNICA

| NOMBRE DEL MODELO |             |
|-------------------|-------------|
| Modelo            | OASIS MAPLE |
| Dimensiones       | 23 x 184 cm |
| Espesor           | 6 mm        |
| Código            | 40364       |

| CARACTERISTICAS GENERALES    |                                              |                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica               | Norma                                        | Especificación                                                            |
| Ancho                        | ISO 24342                                    | ≤0,15% / Max 0,5mm                                                        |
| Largo                        | ISO 24342                                    | ≤0,15% / Max 0,5mm                                                        |
| Espesor                      | ISO 24346                                    | +0,13mm/-0,1mm                                                            |
| Esquarúa                     | ISO 24342                                    | "≤ 0,25mm (≤ 400mm)<br>≤ 0,36mm (≥ 400mm)"                                |
| Curvatura???                 | ISO 10582                                    | "Largo ≤ 0,5% (conc) / 0,1% (conv)<br>Ancho ≤ 0,1% (conc) / 0,15% (conv)" |
| Resistencia Impacto          | EN 13329 Anexo A                             | ≥ 1600mm                                                                  |
| Resistencia abrasión         | EN 13329                                     | AC5 (≥ 6000 ciclos)                                                       |
| Resistencia manchas          | "Grado 5 (Grupo 1 y 2)<br>Grado 4 (Grupo 3)" | EN 438-2                                                                  |
| Resistencia Térmica          | EN 12664/ASTM C518                           | N/A (0,047 m2.k/W)                                                        |
| Resistencia al deslizamiento | EN 13893                                     | DS≥0,3                                                                    |
|                              | UNE-41901                                    | CLASE 1                                                                   |
| Reacción al fuego            | EN 13501-1                                   | Bfl-S1                                                                    |
| Comportamiento eléctrico     | ISO 1815                                     |                                                                           |
| Emisión de formaldehído      | E1                                           | EN-717-1                                                                  |